

NKR-AC002 Oszlopos kivitelű autótöltő



NKR-AC 002

Oszlopos kivitelű, egy időben 2 autó töltésére alkalmas eszközünket elsősorban vállalkozásoknak ajánljuk. A készülékbe visszaszabályzó igényelhető, ami képes 2 autó egyidejű töltése közben a hálózat szabad kapacitásának megfelelően szabályozni a töltési teljesítményt, ami maximálisan 2x22 kW 3 fázison. IP védett töltőnk érintőképernyőn, de akár applikáción keresztül távolról is vezérelhető. A töltő 2 db hitelesített MID mérőórával rendelkezik, tehát képes 2 autó egyidejű töltését külön mérni.

Appearance	Dimension	H163*W28*T19cm
	Weight	53kg
	Cable length	≥4.2m(External line) (Optional)
	Installation Method	Floor stand
	Box Material	Sheet meta
	Screen	5 inch LCD
Electrical Features	Input	Single phase:230VAC±10% Three phase:400VAC±10%
	Input frequency	50Hz/60Hz
	Rated power	Type2:7/22 Type1:9kw
	Precision	Level 1
	Output Voltage	100VAC-400VAC+/-20%
	Output Current	Type2:7kw-single phase 32A 22kw-three phase 32A Type1:9kw-single phase 40A
	Consumption	<2w
Functional Features	RCD	Type B:30ma ac and 6ma dc
	User Interface	Emergency Stop/LCD touch screen/LEDindicator/RFID
	Safety Features	Overvoltage/undervoltage protection, overloadprotection,leakage protection , Overcurrent protection
Communication	Internet Interface	Ethernet(WIFI, 3g/4gLTE as optional)
	OCPP	OCPP 1.6J
Working environment	Working latitude	<2000m
	Working temperature	-30° C~+55° C
	Working humidity	5 %~ 95%
	Protection level	IP55
	Cooling	Natural cooling
	Safety standards	IEC61851-1/2017
	Special protection	Anti-UV protection